

<b>Produkt Name</b>	Egret X
<b>Version</b>	Street legal 20 km/h



Egret X	Produkt Information
<b>Motorleistung</b>	500 Watt Nenndauerleistung (max. 900 Watt), 35 Nm Drehmoment
<b>Batterie</b>	48 Volt, 14 Ah, 672 Wh, Samsung Akkuzellen, smart-BMS (Batterie Management System), Lithium-Ionen, IPX7 Wasserbeständig
<b>Geschwindigkeit</b>	20 km/h in allen Fahrstufen, regelbar über Daumengasgriff
<b>Fahrstufen</b>	3 Fahrstufen mit unterschiedlicher Beschleunigung <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stufe 1 (Eco)</li> <li>• Stufe 2 (Tour)</li> <li>• Stufe 3 (Sport)</li> </ul>
<b>Reichweite</b>	Bis zu 60 km
<b>Fahrzeuggewicht</b>	21 kg
<b>Max. Zuladung</b>	120 kg
<b>Reifen</b>	12,5" Luftreifen
<b>Vorderradbremse</b>	Hydraulische Scheibenbremse (160 mm Bremsscheibendurchmesser)
<b>Hinterradbremse</b>	Hydraulische Scheibenbremse (160 mm Bremsscheibendurchmesser)
<b>Frontlicht</b>	40 Lux helles, integriertes LED-Frontlicht
<b>Rücklicht</b>	Integriertes LED-Rücklicht mit Bremslichtfunktion
<b>Display</b>	LED-Farbdisplay
<b>Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wasserbeständigkeit: gesamter Roller IPX5</li> <li>• Vollintegriertes Rahmenschloss für Egret Eye (Anschleißöse) oder optionales Egret mate by tex-lock (Einsteckschloss)</li> <li>• Elektronische Wegfahrsperre (PIN Code Abfrage)</li> <li>• Elektrische Hupe</li> </ul>
<b>Ladegerät</b>	54,6 V mit 3 A Ladestrom (Eingang AC 200-240V 50/60 Hz); Ladedauer 100% in 4:30 h
<b>Faltmechanismus</b>	Lenkrohrfaltung
<b>Rahmenmaterial</b>	Aluminium
<b>Ergonomie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ergonomisch geformter, breiter Lenker</li> <li>• Ergonomische Handgriffe</li> </ul>
<b>Connectivity</b>	Egret App für iOS und Android
<b>Zusätzliche Features</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• spezielle Felgenform für einfachen Reifenwechsel (hinten), geteilte Felgen (vorne)</li> <li>• Breite Schutzbleche</li> <li>• Gummi-Trittbrett</li> <li>• 3 A USB 2.0 Ladebuchse</li> <li>• Haken</li> <li>• Radlager von Schaeffler INA</li> </ul>
<b>Abmessung</b>	1,28 m x 0,62 m x 1,18 m
<b>Lenkerhöhe (Trittbrett bis Lenker)</b>	0,95 m
<b>Abmessung (Trittbrett)</b>	0,50 m x 0,17 m
<b>Abmessung (gefaltet)</b>	1,28 m x 0,62 m x 0,59 m
<b>Transportverpackung</b>	1,41 m x 0,27 m x 0,62 m